

Gelato –
GL 1000
POTENZIATO
P BT
 Gelateria



Dati tecnici

Volume lordo	669 lt
Temperatura di esercizio	-12-30 °C
Tipologia motore	Plug-in
Fluido refrigerante	R290
Potenza frigorifera	980 W (-30°C / +45°C)
Assorbimento	1152 W
Tensione/frequenza	230V/1~/50Hz
Espansione a valvola	

Dati energetici (Reg. UE 2015/1094)

Classe climatica	5 / (40°C - 40%)
Tipologia	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40°C

Dettagli refrigerazione

Unità refrigerante	Unità monoblocco facilmente estraibile e tropicalizzata per garantire affidabilità e prestazioni a 43°C. Equipaggiata con motoventilatori elettronici a basso consumo
Carica gas	150 gr
Evaporatore	Trattato in cataforesi per una notevole resistenza alla corrosione e posizionato all'esterno del vano per garantire maggiore capacità di carico
Sbrinamento	Automatico tramite gas caldo per un ciclo più breve e minori sbalzi termici. Lo sbrinamento intelligente si attiva solo in presenza reale di ghiaccio nell'evaporatore, favorendo la riduzione dei consumi energetici e una resa ottimale
Evaporazione della condensa	Automatica tramite serpentina del compressore trattata anticorrosione



FRIGOTECNICA ZAMBON srl

Sede: Via Schiaparelli, 11 - Zona Industriale - 31029 Vittorio Veneto (TV)

Tel: +39 0438 501149 n. 2 linee r.a. - Fax +39 0438 501786

Cod. Fisc. / N. Iscr. Reg. Impr. TV 01941000265 - P. IVA 01941000265

Cod. Intrastat IT 01941000265 - Cap. Soc. € 37.000,00 i.v.

www.zambonfrigotecnica.com info@zambonfrigotecnica.com

Dettagli costruttivi

Dimensioni prodotto LxPxH	745x870x2120
Dimensioni imballo LxPxH	815x900x2230
Peso lordo	145 Kg
Struttura	Monoscocca in acciaio inox 304
Materiale esterno/interno	Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304; vano motore, schiena esterna e fondo esterno in acciaio colaminato
Spessore isolamento	80 mm di poliuretano con HFO a garanzia di elevate proprietà isolanti (Bassissimo impatto ambientale: GWP < 5 e zero ODP)
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta	1 Porta autochiudente con fermo porta a 105°. Cerniera a destra, reversibile in utenza
Guarnizione porta	Magnetica e rimovibile, studiata per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia
Piedini	In acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza (90mm-125mm)

Funzioni

Quadro comandi	Display touch a 6 tasti con digit di grandi dimensioni ed elevata luminosità.
Allarme porta aperta	Visivo e acustico
Funzioni	Gestione in tre modalità ON/OFF delle ventole, ON/OFF Led, Allarmi HACCP tramite Ice connect (optional)
Connessione	Optional: Accesso da remoto con WI-FI o interfaccia seriale. Tramite APP (solo ANDROID) si può monitorare la tracciabilità HACCP, il funzionamento e i parametri macchina. Esportazione grafica e in file CVS dei dati memorizzati. Invio di e.mail per la notifica degli allarmi

Accessori

Valvola termostatica	
Serratura	Di serie
N° accessori in dotazione	5 - Griglia inox 530x700 mm 5 - Coppia guide per griglia inox 530x700 mm

Versioni

Versioni	Alimentazione con frequenza 60Hz
----------	----------------------------------